

Опис

Гігрометр психрометричний ВІТ-1 використовується для вимірювання та контролю температури та відносної вологості повітря у приміщеннях на виробництві, у сільському господарстві та у складських сховищах.

Комплектація

- Термометри із температурною шкалою – 2 шт.;
- живильник скляний – 1 шт.;
- таблиця психрометрична – 1 шт.;
- основа із пластику – 1 шт.

Порядок роботи ВІТ-1

Живильник приладу заповнюється дистильованою водою не пізніше ніж за 30 хвилин перед початком вимірювання. Перевіряються температурні показники, вносяться поправки, обчислюється різниця температур. Потім, використовуючи психрометричну таблицю, визначаємо відносну вологість повітря.

Фармакодинаміка

- Інтервал для вимірювання температур: від 0 до +25 °С;
- інтервал для вимірювання відносної вологості від 20 до 90%;
- одиниця розподілу на шкалі термометрів 0,2 °С;
- розміри приладу: 290мм x 120мм x 50 мм;
- використовується термометрична рідина: толуол.

МІЖПОВІРКОВИЙ ІНТЕРВАЛ - 1 РІК!

Для безпечної експлуатації рекомендується берегти гігрометр від ударів, не протирати корпус та термометри хімічними очищувачами, не використовувати за температури повітря вище 45°С.

Гігрометри ВІТ-1 мають сертифікати на відповідність стандартам якості, оригінали документів можуть надсилатися клієнту лише за попереднім запитом у менеджера

Додані документи:

- паспорт з позначкою про дату перевірки;
- посібник (інструкція) з експлуатації.

Характеристики

- Діапазон вимірювання вологості,% 20...90
- Виробник Склоприлад
- Термометрична рідина Тoluол
- Форма капіляра Круглий
- Межа виміру вологості, % 90
- Межа вимірювання температури, С 25
- Матеріал Пластик
- Ширина, мм 120
- Діапазон вимірюваних температур, З 0...+25
- Колір блакитний
- Висота, мм 290
- Країна-виробник товару Україна
- Гарантія, міс 12