

## **Опис**

Гігрометр психрометричний ВІТ-1 використовується для вимірювання та контролю температури та відносної вологості повітря у приміщеннях на виробництві, у сільському господарстві та у складських сховищах.

## **Комплектація**

- Термометри із температурною шкалою – 2 шт.;
- живильник скляний – 1 шт.;
- таблиця психрометрична – 1 шт.;
- основа із пластику – 1 шт.

## **Порядок роботи ВІТ-1**

Живильник приладу заповнюється дистильованою водою не пізніше ніж за 30 хвилин перед початком вимірювання. Перевіряються температурні показники, вносяться поправки, обчислюється різниця температур. Потім, використовуючи психрометричну таблицю, визначаємо відносну вологість повітря.

## **Фармакодинаміка**

- Інтервал для вимірювання температур: від 0 до +25 °С;
- інтервал для вимірювання відносної вологості від 20 до 90%;
- одиниця розподілу на шкалі термометрів 0,2 °С;
- розміри приладу: 290мм x 120мм x 50 мм;
- використовується термометрична рідина: толуол.

**МІЖПОВІРКОВИЙ ІНТЕРВАЛ - 1 РІК!**

Для безпечної експлуатації рекомендується берегти гігрометр від ударів, не протирати корпус та термометри хімічними очищувачами, не використовувати за температури повітря вище 45°С.

Гігрометри ВІТ-1 мають сертифікати на відповідність стандартам якості, оригінали документів можуть надсилатися клієнту лише за попереднім запитом у менеджера

*Додані документи:*

- паспорт з позначкою про дату перевірки;
- посібник (інструкція) з експлуатації.

## Характеристики

- Діапазон вимірювання вологості,% ..... 20...90
- Виробник ..... Склоприлад
- Термометрична рідина ..... Тoluол
- Форма капіляра ..... Круглий
- Межа виміру вологості, % ..... 90
- Межа вимірювання температури, С ..... 25
- Матеріал ..... Пластик
- Ширина, мм ..... 120
- Діапазон вимірюваних температур, З ..... 0...+25
- Колір блакитний
- Висота, мм ..... 290
- Країна-виробник товару ..... Україна
- Гарантія, міс ..... 12