

Описание

Гигрометр психрометрический ВИТ-1 используется для измерения и контроля температуры и относительной влажности воздуха в помещениях на производстве, в сельском хозяйстве и в складских хранилищах.

Комплектация

- Термометры с температурной шкалой – 2 шт.;
- питатель стеклянный – 1 шт.;
- таблица психрометрическая - 1 шт.;
- основание из пластика – 1 шт.

Порядок работы ВИТ-1

Питатель прибора заполняется дистиллированной водой не позднее, чем за 30 минут перед началом измерения. Проверяются температурные показатели, вносятся поправки, высчитывается разность температур. Затем, используя психрометрическую таблицу, определяем относительную влажность воздуха.

Технические параметры

- Интервал для измерения температур: от 0 °С до +25 °С;
- интервал для измерения относительной влажности от 20% до 90%;
- единица деления на шкале термометров 0,2 °С;
- размеры прибора: 290мм x 120мм x 50 мм;
- используемая термометрическая жидкость: толуол.

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ - 1 ГОД!

Для безопасной эксплуатации рекомендуется беречь гигрометр от ударов, не протирать корпус и термометры химическими очистителями, не использовать при температуре воздуха выше 45°С.

Гигрометры ВИТ-1 имеют сертификаты на соответствие стандартам качества, оригиналы документов могут отправляться клиенту только по предварительному запросу у менеджера

Приложенные документы:

- паспорт с отметкой о дате поверки;
- руководство (инструкция) по эксплуатации.

Характеристики

- Диапазон измерения влажности,% 20...90
- Производитель Стеклоприбор
- Термометрическая жидкость Тoluол
- Форма капилляра Круглый
- Предел измерения влажности, % 90
- Предел измерений температуры, С 25
- Материал Пластик
- Ширина, мм 120
- Диапазон измеряемых температур, С 0...+25
- Цвет Голубой
- Высота, мм 290
- Страна-производитель товара Украина
- Гарантия, мес 12